

圧力計

付属部品

■圧力計・真空計・連成計



圧力計



真空計



連成計

ご使用圧力によりお選びください。

圧力計・真空計が組合せてあります。

面 径 (mm)	75	100
圧力区分 (MPa)	0.4~2.5	


面 径 (mm)	75	100
圧力範囲 (MPa)	-0.1~0	

面 径 (mm)	75	100
圧力区分 (MPa)	0.4~2.5	

■ゲージ取付部品セット



14K用 (赤水防止タイプ)



28K用

種 類	最高使用圧力	備 考
	MPa	
標準タイプ	1.4	ゲージコック (又は止め弁)、エルボ、長ニップル
赤水防止タイプ		
オールステンレス		
自動給水吸込用※		
赤水防止タイプ	2.7	

※取付ねじ部Rc1/4の機種

めすおすエルボ

付属部品

■めすおすエルボ

- ・小口径の吸込管・吐出し管等にご利用ください。
- ・バルブソケット、エルボが不要となり、スペースも小さくなります。



種 類
呼び径20 (Rc3/4)
呼び径25 (Rc1)
呼び径30 (Rc1 1/4)

基礎ボルトセット (適用一覧)

付属部品

製 品	基礎ボルト
KB2	M12×160(4本)
KB2T1	M12×250(4本)
KB2T2	M12×250(4本)
KB2T3	M12×250(8本)
KB2T4	M16×315(8本)
KB2T5	M16×315(8本)
KB2TL1	M12×250(6本)
KB2TL1.5	M12×250(6本)
KB2TL2	M12×250(8本)
KB2TL3	M12×250(8本)
USFE/LFE	M12×160(4本)
KUF	M12×160(4本)

※他の機種についてはお問合せください。

製 品	基礎ボルト
JSB3	M12×160(4本)
KFED	M12×160(4本)
KFE-T	M16×200(4本)
KFED-R	
KF2-R(下記除く)	
KF2-R (65-R5・6・3.7) (R5・6・5.5・7.5)	M16×200(6本)
KFE-A・P	M12×160(4本)
KFEH	M12×160(4本)
KFET1	M12×250(4本)
KFET2	M12×250(4本)
KFET3	M12×250(8本)

製 品	基礎ボルト
KFET4	M16×315(8本)
KFET5	M16×315(8本)
KFETL1	M12×250(6本)
KFETL1.5	M12×250(6本)
KFETL2	M12×250(8本)
KFETL3	M12×250(8本)
KW2	M12×160(4本)
KDP3 (-D)	M12×250(4本)
SDP-R	M16×315(4本)
NDP2-G	M12×160(4本)
GSZB2	M12×160(4本)
KZB	M12×160(4本)

吸込ユニット

付属部品



- フート弁・吸込配管の保守・点検に便利です。
- フート弁のレバー操作が地上から容易にできます。
- フート弁・吸込管の点検時にも水槽内に入らずに地上に引き上げが可能です。

SS、SSF形 塗装色：グレー

SSF-S形 ステンレス製

形 式	SS	SSF		SSF-S (ステンレス製)
口 径 (mm)	40~80	100	125~250	40~65
接 続 形 状	本体ねじ込み+ねじ込み相フランジ※1	ねじ込み相フランジ×2	フランジ式 (相フランジなし)	フランジ式 (相フランジなし※2)

※1 上部のみ相フランジ付 ※2 特別付属品 (オプション) のSCS製相フランジセットもございます。